

## RIVESTIMENTI

### RIVESTIMENTO IN LEGNO PREFINITO

RIVESTIMENTI DI SPESSORE RIDOTTO CON TRANCIATO ROVERE SU 1 LATO  
SUPPORTATO INTERNAMENTE E RETRO BIADESIVO

"Soluzione innovativa e di qualità.  
Prodotto con tecnologia che evita torsioni sul piano longitudinale e trasversale, che ne garantisce  
la stabilità nel tempo."

UTILIZZO	
▪ TIPO IMPIEGO	Pavimenti / Boiserie
▪ CLASSE IMPIEGO	Non applicata: rif. UNI 11622-1
▪ CARATTERISTICHE DI UTILIZZO	Conferisce maggior isolamento acustico Non assorbe liquidi Non assorbe odori

GAMMA COLORI
▪ SW Rovere naturale
▪ SW Rovere biondo
▪ SW Rovere tabacco
▪ SW Rovere sbiancato
▪ SW Rovere sbiancato clear
▪ SW Rovere tortora
▪ SW Rovere grigio

DATI IMBALLO	
▪ DIMENSIONI IMBALLO	2100x200x70 mm
▪ PESO IMBALLO	13,50 kg
▪ N. ELEMENTI SINGOLI (tot. superficie)	20 (pari a 8,40 m <sup>2</sup> di superficie)

DATI TECNICI PRODOTTO	
▪ SPESSORE TOTALE	3,5 mm
▪ TIPOLOGIA STRATO LEGNO NOBILE	ROVERE
▪ FORMATO	2100x200 mm
▪ PESO AL m <sup>2</sup>	1,60 kg
▪ TECNICA DI POSA	Incollata: supporto biadesivo incluso
▪ BISELLATURA	-
▪ ATTACCO	-
▪ FINITURA	Vernice ecologica
▪ INCOLLAGGIO	Classe 2 – EN 314-1 Adatto ad uso in ambienti umidi

#### NOTE TECNICHE

- PRODOTTO LEGGERO, ECOLOGICO, SOSTENIBILE E 100% MADE IN ITALY
- CERTIFICATO FSC/PEFC
- POSA SEMPLICE E RAPIDA A MEZZO DI SUPPORTO BIADESIVO, SENZA UTILIZZO DI ALTRI AUSILI
- FACILE PULIZIA, FAVORITA DALL'ASSENZA DI FUGHE

# TINTE DISPONIBILI

