

PANNELLI LISCI

RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI

PANNELLI DIRECT PRINTING 1 LATO CON SUPPORTO MDF

“Una soluzione innovativa a basso costo progettata dal nostro R&D, sviluppata come alternativa al laminato. Direct Printing ® è un pannello liscio di MDF stampato con vernici a base acquosa. La tecnologia Rolling Painting permette di riprodurre fedelmente l'effetto legno sui pannelli MDF. Il ciclo è realizzato in tre stadi per garantire una maggiore durabilità e finiture effetto legno durevoli nel tempo.”

Il prodotto che meglio coniuga la qualità SIPA ad un costo contenuto è Direct Printing: un pannello in MDF stampato con effetto legno mediante rulli fotoincisi, in un impianto ad alta precisione con sincronizzazione elettronica.

La verniciatura è a base acqua con effetto legno e viene sempre eseguita in 3 fasi, come per i pannelli verniciati, per garantire maggiore durata e resistenza. Per la fase finale vengono utilizzate le stesse vernici dei pannelli in legno, in modo da ottenere la stessa morbidezza e lo stesso calore.

L'applicazione finale della pellicola adesiva assicura la protezione del pannello in tutte le fasi di lavorazioni successive.

Circa il 40% dei pannelli in MDF proviene da legno riciclato: seguendo il modello di economia circolare con l'approccio innovativo del settore, dalla trasformazione dei rifiuti provenienti dalla lavorazione di un prodotto, si riduce lo spreco e si dà vita ad un altro prodotto.

Uno dei maggiori vantaggi del Direct Printing è poter produrre anche piccoli lotti con tinte a campione richieste dal cliente.

FINITURE DISPONIBILI

- STAMPATI CON CICLO DEDICATO E PROTETTI CON PELLICOLA TERMORETRAIBILE

* Bordo pannelli grezzo (non stampato)

SPESSORI DISPONIBILI

- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 9 mm

* Altri spessori su richiesta

DIMENSIONI STANDARD

(approssimative +/- tolleranza)

- Pannello 2130x950 mm
- Pannello 2250x1060 mm
- Pannello 2500x1200 mm

* Altre dimensioni su richiesta

NOTA TECNICA

Possibilità di produzione di piccoli lotti per pannelli secondo ns. tinte. Lotto minimo: 100 pz/stampa a campione.

NOTA STOCCAGGIO

Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto e se accatastato in posizione orizzontale con un sufficiente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato su almeno 5 travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli. È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d'aria e proteggerlo dai raggi solari. Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di non osservanza delle buone norme di stoccaggio e di utilizzo.

TINTE DISPONIBILI



47. D.P. Rovere



48. D.P. Noce nazionale



49. D.P. Tanganica medio




50. D.P. Noce tavolato




51. D.P. Rovere sbiancato



52. D.P. Noce mansonia



53. D.P. Rovere grigio chiaro



54. D.P. Rovere grigio scuro



55. Tanganica tinto ciliegio



56. D.P. Faggio



57. D.P. Noce americano




58. D.P. Mogano



59. D.P. Tanganica chiaro



60. D.P. Wengé




61. D.P. Acero orizzontale




62. D.P. Acero bianco orizzontale



63. D.P. Acero grigio orizzontale



64. D.P. Olmo orizzontale



65. D.P. Ciliegio orizzontale



66. D.P. 9010

NOTE

- D.P. Rovere, in tutte le tonalità, e D.P. Wengé disponibili anche a venature orizzontale
- D.P. Tanganica, Mogano, Noce, Faggio, in tutte le tonalità, disponibili solo a venatura verticale

* Altre tinte: secondo campione cliente, su richiesta.

