

# LACCATI

## PANNELLI LISCI RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI

### PANNELLI LACCATI 1 LATO CON SUPPORTO MDF

"Finitura secondo standard RAL con ciclo realizzato in tre stadi per garantire una maggiore resistenza e durabilità."

#### FINITURE DISPONIBILI

- LACCATI CON CICLO DEDICATO E PROTETTI CON PELLICOLA TERMORETRAIBILE

\*Bordo pannelli grezzo (non laccato)

#### SPESSORI DISPONIBILI

- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 9 mm

#### DIMENSIONI STANDARD

(approssimative +/- tolleranza)

- Pannello 2120x920 mm
- Pannello 2220x1020 mm
- Pannello 2500x1200 mm

\*Altre dimensioni su richiesta.

#### NOTA TECNICA

Possibilità di produzione di piccoli lotti per pannelli secondo ns. tinte. Lotto minimo: 100 pz/RAL a campione.

#### NOTA STOCCAGGIO

Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto e accatastato in posizione orizzontale con un sufficiente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato su almeno cinque travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli.

È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d'aria e proteggerlo dai raggi solari.




# TINTE DISPONIBILI



45. Laccato verde



46. Laccato bianco avorio



47. Laccato bianco neve



48. Laccato rosso



49. Laccato bianco ghiaccio



50. Laccato nero

\* Altre tinte: secondo campione cliente, su richiesta.